



Civil

AM250 CABINE SIMPLES

Força e desempenho para terrenos difíceis.

Desenvolvido para enfrentar trabalhos pesados como serviços de manutenção de redes, mineração, reflorestamento, saneamento, segurança pública e combate a incêndios, o Agrale Marruá é muito resistente e garante uma grande produtividade com uma ótima economia operacional.



@f00in agraleSA
www.agrale.com.br

AM250 CABINE SIMPLES



CARROCERIA	
Cabine	2 ocupantes
Caçamba	Sem caçamba (chassi-cabine) Com caçamba metálica
SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão Bateria	12V 12V / 135 A V
CAIXA DE TRANSFERÊNCIA	
Relação	1,77 :1 / 1.00 :1
EIXO DE TRAÇÃO	
Dianteiro	AGRALE 8.9
Relação - Dianteiro	4.10:1
Traseiro	DANA 70 Eixo rígido flutuante e autoblocante "Power Lock"
Relação - Traseiro	12V – 1,4 kW
RODAS	
Modelo	8.00 x 16"
FREIOS	
Freio Serviço Tipo	Disco (dianteiro / traseiro)
Acionamento	Hidráulico servo-assistido com ABS e EBD
Freio Estacionamento Tipo	Atuação traseiro Pedal com cabo
PESOS E CAPACIDADES	
Peso Bruto Total (PBT)	5.700 kg kg
Capacidade Máxima de Tração(CMT)	5.700 kg kg
Peso em ordem de Marcha	2.910 Kg (sem caçamba) 3.095 Kg (com caçamba) kg
Capacidade carga útil	2.790 kg (sem caçamba) 2.605 Kg (com caçamba) kg
Carga Máxima Eixo Dianteiro	2.300 kg Kg
Carga Máxima Eixo Traseiro	3.400 kg Kg
OPCIONAIS	
Engate para reboque, Faróis de Neblina, Guincho Elétrico, Inclinômetro, Quebra-mato, Snorkel, Kit Multimídia, Kit Conforto e Segurança; Pneus MTR;	

MOTOR	
Marca/Modelo	Cummins F 3.8
Controle de Emissões	Pós tratamento de gases por redução catalítica seletiva (SCR). PROCONVE P8 / EURO VI
Cilindros / cilindrada	4 em linha 3.800 cm³
Potência	170 cv (125 Kw) a 2.600 rpm
Torque	600 Nm a 1.200 - 1.900 rpm
TRANSMISSÃO	
Marca/Modelo	Alisson LCT 1000 XFE Automática EATON ESO 6205 - Manual
Número de marchas	6 Frente 1 Ré - Automática 5 Frente 1 Ré - Manual
SUSPENSÃO	
Dianteira	Barras longitudinais e transversais, com barra panhard e molas helicoidais
Traseira	Feixe de molas semi-elípticas
DESEMPENHO TEÓRICO	
Velocidade Máxima	145 km/h - Automático 134 Km/h - Manual Km/h
PNEUS	
Modelo	285/75R16
CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO	
Tanque de combustível	95 L L
Tanque de Ureia (Arla 32)	16 L L
ITENS DE SÉRIE	
Apoio de cabeça, Ar Condicionado, Ar Quente, Computador de Bordo, Estribos, Peito de Aço, Piloto Automático, Protetor de Lanternas, Faróis de rodagem diurna; Direção hidráulica	

