



Tratores Agrícolas  
**TRATOR 525**

**O melhor custo-benefício para a sua lavoura.**

O trator 525 é a escolha ideal para quem busca eficiência no campo sem abrir mão do melhor custo-benefício. Com baixo valor de manutenção e suporte pós-venda especializado, ele garante mais segurança e tranquilidade para focar no que realmente importa: colher grandes resultados.



**PEÇAS**  
**AGRALE**



**GARANTIA** **AGRALUB**



@ agraleSA  
[www.agrale.com.br](http://www.agrale.com.br)

<b>MOTOR</b>	
Marca	AGRALE KM385
cilindros / cilindrada	3 cilindros
Aspiração	Natural
Potência	25 cv (18,4 kW) a 2.350 RPM (ISO 14396) CV (Kw)/rpm
Torque	Torque: 8,5 a 10,2 kgf.m (8,3 a 10,0 da N.m) a 1.650 ±100rpm (NBR 14396) kgfm/rpm
<b>EMBREAGEM</b>	
Tipo	Dupla ação (disco cerâmico)
Acionamento	Mecânico
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>	
Controle	Posição e flutuação kgf/cm <sup>2</sup>
Vazão máxima	16 L/min. a 2.350 RPM L/min
Controle remoto	Standard
Capacidade levante	620 Kg kg
<b>DIREÇÃO</b>	
Tipo	Hidráulica, Hidrostática
<b>SISTEMA ELÉTRICO</b>	
Bateria	12V - 90Ah (selada) V
Alternador	14V - 53A V
<b>DIMENSÕES</b>	
Largura	1.475 mm mm
Comprimento	3.400 mm mm
Altura	2.300 mm (até o teto) mm
Bitola dianteira	1.265 mm mm
Bitola traseira	1.220 mm mm

<b>TRANSMISSÃO</b>	
Tipo	Mecânica
Número de marchas	8 Frente / 8 Ré
Bloqueio	Mecânico
Eixo dianteiro	Diferencial central
<b>TOMADA DE POTÊNCIA - TDP</b>	
Acionamento	Mecânico
Tipo	Dependente
Rotação Nominal	540 rpm - 1.000 RPM rpm
<b>FREIOS</b>	
Freio de serviço	Seco, com acionamento mecânico
<b>RODADOS</b>	
Dianteiros standard	6.00-16"R1
Traseiros standard	9.5-24"R1
<b>CAPACIDADES</b>	
Tanque Combustível	30 L L
<b>PESOS</b>	
Peso de embarque	1.400 Kg kg
Em ordem de marcha	1.600 Kg kg