



Tratores Agrícolas

TRATOR 4233

Compacto, seguro e confortável.

O trator 4233 Isodiamétrico (rodados do mesmo tamanho) possui dimensões reduzidas, tornando-o ideal para trabalhos em culturas adensadas, que exigem equipamentos compactos, com conforto e segurança para o operador.



PEÇAS
AGRALE



GARANTIA



AGRALUB

@ agraleSA
www.agrale.com.br

MOTOR	
Marca	Agrale M790
cilindros / cilindrada	2 / 1270 cm ³
Aspiração	Natural
Potência	24,5 cv (NBR ISO 1585) CV (kW)/rpm
Torque	6,9 daNm - 7,0 kgf.m a 2.550 rpm (NBR ISO 1585) kgfm/rpm
EMBREAGEM	
Tipo	Monodisco a seco
Acionamento	Mecânico
SISTEMA HIDRÁULICO	
Controle	120 kgf/cm ² kgf/cm ²
Vazão máxima	24 L/min a 3.000 rpm L/min
Controle remoto	Simples de série.
Engate	Cat I
Capacidade levante	1050kg kg
DIREÇÃO	
Tipo	Hidrostática
SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	12V – 55 A.h V
Alternador	14V – 55 A V
DIMENSÕES	
Largura	1.120 / 1.280 mm mm
OPCIONAIS	
Kit emplacamento e luz de ré.	

TRANSMISSÃO	
Tipo	Mecânica, com engrenagens deslizantes
Número de marchas	8 à frente e 4 à ré
Bloqueio	Mecânico a pedal
Eixo dianteiro	Conjugado com a transmissão
TOMADA DE POTÊNCIA - TDP	
Acionamento	Mecânico
Tipo	Dependente
Rotação Nominal	540 rpm a 2.600 rpm do motor ou proporcional rpm
FREIOS	
Freio de serviço	Tambor a seco traseiro
Freio estacionamento	Engate Manual
RODADOS	
Danteiros standard	7,50L x 15 R1
Traseiros standard	7,50L x 15 R1
CAPACIDADES	
Tanque Combustível	35 L L
PESOS	
Peso de embarque	1.080 kg kg
Em ordem de marcha	1.300 kg kg