



Tratores Industriais

TRATOR REBOCADOR 4100 INDUSTRIAL

A tradição da Agrale a serviço da logística.

O Trator Rebocador 4100 Industrial é equipado com motor de 15 cv que proporciona baixo custo de manutenção. Ideal para movimentação de cargas e materiais em aeroportos, condomínios, hospitais, e operações logísticas e industriais.



**PEÇAS
AGRALE**



GARANTIA



AGRALUB

@f00in agraleSA
www.agrale.com.br

TRATOR REBOCADOR 4100

INDUSTRIAL

MOTOR	
Marca	AGRALE
cilindros / cilindrada	1 - Vertical
Aspiração	Natural
Potência	14,7 cv (10,8 kW) a 2.750 rpm CV (KW)/rpm
Potência máxima TDP	13,2 cv (9,7 kW) a 2.750 rpm do motor
Torque	3,9 daNm - 4,0 kgf.m a 2.350 rpm (NBR ISO 1585) kgfm/rpm
EMBREAGEM	
Tipo	Monodisco a seco
Acionamento	Mecânica
SISTEMA HIDRÁULICO	
Controle	NA kgf/cm²
Vazão máxima	NA L/min
Controle remoto	NA
Engate	NA
Capacidade levante	NA kg
DIREÇÃO	
Tipo	Hidrostática
SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	12V – 55 A.h V
Alternador	14V – 55 A V
DIMENSÕES	
Largura	1220 mm mm
Comprimento	2410 mm mm
Altura	1210 mm mm
Bitola dianteira	797 mm / 925 mm mm
Bitola traseira	863 mm / 976 mm mm
OPCIONAIS	
Contrapesos nas rodas traseiras, Protetor frontal, Conjunto barra de tração industrial, Kit teto solar, Sinalizador visual rotativo, Sistema controle remoto, Rodado duplo traseiro.	

TRANSMISSÃO	
Tipo	Mecânica
Número de marchas	7 Frente / 3 Ré
Bloqueio	NA
Eixo dianteiro	Oscilante
TOMADA DE POTÊNCIA - TDP	
Rotação Nominal	1.300 a 2.750 rpm do motor 1.000 rpm a 2.750 rpm no motor (4ª e reduzidas) 1.420 a 2.750 rpm do motor (Marchas à ré) rpm
FREIOS	
Freio de serviço	Com sapatas expansíveis
Freio estacionamento	Engate Manual
RODADOS	
Dianteiros standard	5,60 x 15" F3
Traseiros standard	7,50 x 18"
Rodados Opcionais	Rodado traseiro duplo
CAPACIDADES	
Tanque Combustível	19,6 L L
PESOS	
Peso de embarque	910 kg kg
Em ordem de marcha	1000 kg kg
Capacidade de carga	NA

