



Tratores Agrícolas

# TRATOR 575 SUPER

## **Robusto e confiável.**

O 575 Super mantém os atributos já consagrados entre os produtores rurais, como a versatilidade, economia e a robustez, características que fazem parte do DNA dos tratores Agrale.



**PEÇAS  
AGRALE**



**GARANTIA**



**AGRALUB**

@f i n agraleSA  
[www.agrale.com.br](http://www.agrale.com.br)

# TRATOR 575 SUPER



| MOTOR                  |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                  | PERKINS 1104D - 44                                                                             |
| cilindros / cilindrada | 4 Verticais em linha / 4.400 cm³                                                               |
| Aspiração              | Natural                                                                                        |
| Potência               | 73,4 cv (54 kW) - 2.200 RPM (ISO 14396) 76,1 cv (55,9 kW) - 2.200 rpm (SAE J1995) CV ( kW)/rpm |
| Torque                 | 26,6 kgf.m (261 N.m) a 1.700 RPM kgfm/rpm                                                      |
| EMBREAGEM              |                                                                                                |
| Tipo                   | Duplo disco a seco                                                                             |
| Acionamento            | Mecânica                                                                                       |
| SISTEMA HIDRÁULICO     |                                                                                                |
| Controle               | 180 kgf/cm² kgf/cm²                                                                            |
| Vazão máxima           | 50 L/min à 2.200 RPM L/min                                                                     |
| Controle remoto        | De série com engate rápido, com duas linhas de pressão                                         |
| Engate                 | Categoria II                                                                                   |
| Capacidade levante     | 3.420 Kg kg                                                                                    |
| DIREÇÃO                |                                                                                                |
| Tipo                   | Hidráulica, hidrostática                                                                       |
| SISTEMA ELÉTRICO       |                                                                                                |
| Bateria                | 12 V – 100 Ah V                                                                                |
| Alternador             | 12 V – 85 A V                                                                                  |
| PESOS                  |                                                                                                |
| Peso de embarque       | 2.990 Kg (sem cabine) 3.315 Kg (com cabine) kg                                                 |
| Em ordem de marcha     | 4290 Kg (sem cabine) 4.335 Kg (com cabine) kg                                                  |

| TRANSMISSÃO                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo                                                                                                                                                                                                                     | Mecânica Sincronizada                            |
| Número de marchas                                                                                                                                                                                                        | Inversor e Super Redutor - 15 à frente e 15 à ré |
| Bloqueio                                                                                                                                                                                                                 | Mecânico por pedal e retrocesso automático       |
| Eixo dianteiro                                                                                                                                                                                                           | Diferencial central (4x4)                        |
| TOMADA DE POTÊNCIA - TDP                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| Acionamento                                                                                                                                                                                                              | Mecânico                                         |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                     | Independente                                     |
| Rotação Nominal                                                                                                                                                                                                          | 540 a 2.000 RPM do motor rpm                     |
| FREIOS                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| Freio de serviço                                                                                                                                                                                                         | Disco em banho de óleo                           |
| RODADOS                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| Dianteiros standard                                                                                                                                                                                                      | 12,4 – 24 R1                                     |
| Traseiros standard                                                                                                                                                                                                       | 18,4 – 30 R1                                     |
| CAPACIDADES                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| Tanque Combustível                                                                                                                                                                                                       | 94 L L                                           |
| OPCIONAIS                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| Dois ou quatro contrapesos traseiros;* Rodados 9.50 x 24 R1 - 14.9 x 28 R1 Rodados 9.50 x 24 R1 - 14.9 x 28 R2 Rodados 12,4 x 24 R1 - 13.6 x 38 R1 Rodados 14,9 x 24 R1 - 18.4 x 30 R2 *Somente para a versão sem cabine |                                                  |

