



Caminhões leves

CAMINHÃO AGRALE A15000

Robustez **que aumenta a produtividade. Teste 1**

O Caminhão Agrale A15000 é um veículo com versatilidade e produtividade nas cidades e nas estradas. Um caminhão robusto e econômico, ideal para empresas de transporte que buscam mais segurança e redução de custos em suas operações.

- 2 anos de garantia ou 200 mil km para o trem de força.
- Cabine com suspensão pneumática e basculamento elétrico-hidráulico.
- Assento do motorista pneumático, ventilado e com ajuste de lombar.



**PEÇAS
AGRALE**



GARANTIA



AGRALUB

@f00in agraleSA
www.agrale.com.br

CAMINHÃO AGRALE A15000



CABINE	
Tipo	Estendida, avançada e basculante
Construção	Cabine de aço
Nº de Assentos	1 + 2 Passageiros
SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão Bateria Alternador	28V / 150 A V
EIXOS	
Eixo dianteiro	DANA 6.0T
Tipo - Dianteiro	Viga I
Eixo traseiro	MERITOR MC19145 (STD) MERITOR MC19235 (OPC)
Relação de redução	4,88:1 (STD) 4,10:1 - 5,72:1 / 4,56:1 - 6,36:1 (OPC)
PNEUS	
Dimensões	275/80R22,5"
CHASSI	
Suspensão Dianteira	Eixo direcional, molas semielípticas
Suspensão Traseira	Eixo rígido motriz, molas semielípticas
Amortecedores	Telescópico de dupla ação
DIREÇÃO	
Tipo	ZF SERVOCOM 8097
Círculo de Viragem	21.550mm - Guia a guia m
PESOS E CAPACIDADES	
Peso em ordem de marcha	5.150 Kg Kg
PBT - Peso Bruto Total	15.000 Kg Kg
Carga Útil Máx. + Equipamento	9.960 Kg Kg
CMT - Capacidade máxima de tração	23.000 Kg Kg
Carga Máx eixo dianteiro	6.000 Kg Kg
Carga Máx eixo traseiro	9.000 kg Kg

MOTOR	
Modelo	CUMMINS F4.5
Controle de Emissões	Pós-Tratamento de gases por Redução Catalítica Seletiva (SCR). PROCONVE P8 / EURO VI
Nº cilindros	4 cil / 4,5L cm³
Potência Máxima	213 cv (157 kW) a 2300 rpm CV/KW
Torque máximo	780Nm / 1300 - 1500rpm Nm/RPM
Aspiração	Sobrealimentado com dois estágios de turbo
TRANSMISSÃO	
Embreagem tipo	Monodisco à seco / Hidropneumático
Diâmetro externo	395 mm mm
Caixa de Câmbio	EATON FS5406B
Nº de marchas	6 marchas à frente / 1 marcha à ré
DESEMPENHO TEÓRICO	
Velocidade Máxima	4,88:1 - 89 Km/h 4,10:1 / 5,72:1 - 106 Km/h 4,56:1 / 6,36:1 - 95 Km/h Km/h
Subida em Rampa PBT	4,88:1 - 37,8% 4,10:1 / 5,72:1 - 46% 4,56:1 / 6,36:1 - 52,8% %
RODAS	
Dimensões	7,50" X 22.5" Pol
FREIOS	
Freio de Serviço	Tambor/ "S CAM" Pneumático Assistido Eletronicamente (ABS)
Freio Motor	Eletrônico
Freio Estacionamento	Spring brake 30"
CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO (L)	
Tanque de combustível	300 L 210 L (Opcional) L
Reservatório ureia -Arla 32	25 L L

