



Caminhões leves

CAMINHÃO AGRALE A10000

Força e desempenho sob medida.

Equilíbrio ideal entre capacidade de carga, economia e versatilidade para múltiplas aplicações.

- Amplo espaço e alta tecnologia, mais conforto e funcionalidade.
- Completo de série, vidros e travas elétricas, ar condicionado e muito mais.
- Disponível na versão VUC, ideal para entregas urbanas.
- Pronto para o trabalho, possibilidade de implementação direta de fábrica.
- 2 anos de garantia ou 200 mil km para o trem de força.



**PEÇAS
AGRALE**



GARANTIA



AGRALUB

@f00in agraleSA
www.agrale.com.br

CAMINHÃO AGRALE A10000



CABINE	
Tipo	Avançada e Basculante
Construção	Cabine de aço
Nº de Assentos	1 + 2 Passageiros
SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão Bateria Alternador	12V / 70 Ah (2 baterias) 28V
EIXOS	
Eixo dianteiro	DANA 3.2T
Tipo - Dianteiro	Viga I
Eixo traseiro	DANA S16-130
Relação de redução	4,30:1
PNEUS	
Dimensões	235 / 75R17,5"
CHASSI	
Suspensão Dianteira	Interligada por molas parabólicas
Suspensão Traseira	Mista interligada por mola semielíptica e parabólica Opc.: Suspensão Pneumática Full-air
Amortecedores	Telescópicos de dupla ação
DIREÇÃO	
Tipo	Hidráulica
Círculo de Viragem	16,4 m (guia a guia) 17,7 m (parede a parede)
PESOS E CAPACIDADES	
Peso em ordem de marcha	3.305 kg Kg
PBT - Peso Bruto Total	10.700 kg Kg
PBT com 3º Eixo	13.000 kg Kg
Carga Útil Máx. + Equipamento	7.395 kg Kg
Carga Útil + Carroceria com 3º Eixo	8.800 kg Kg
CMT - Capacidade máxima de tração	13.000 kg Kg
Carga Máx eixo dianteiro	3.500 kg Kg
Carga Máx eixo traseiro	7.200 kg Kg

MOTOR	
Modelo	CUMMINS F3.8
Controle de Emissões	Pós-Tratamento de gases por Redução Catalítica Seletiva (SCR). PROCONVE P8 / EURO VI
Nº cilindros	4 / 3,8 L cm³
Potência Máxima	175 cv (129 kW) a 2.500 rpm CV/KW
Torque máximo	600 Nm / 1.100 a 1.800 rpm Nm/RPM
Aspiração	Sobrealimentado com dois estágios de turbo
TRANSMISSÃO	
Embreagem tipo	Orgânica - Monodisco a seco c/ acionamento hidráulico, assistido a ar
Diâmetro externo	362 mm mm
Caixa de Câmbio	EATON ESBO 6106A Manual Opc.: ALLISON 2100xFE Automática
Nº de marchas	6 a frente / 1 a ré
DESEMPENHO TEÓRICO	
Velocidade Máxima	110 Km/h 104 Km/h 116 Km/h (OPC) Km/h
Subida em Rampa PBT	38,10% 36,1% 41,1% (OPC)
RODAS	
Dimensões	17,5" x 6.75" Pol
FREIOS	
Freio de Serviço	Tambor/ "S CAM" Pneumático Assistido Eletronicamente (ABS/EBD/ATC) Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) Auxiliar de Partida em Rampa (HSA)
Freio Motor	Eletrônico
Freio Estacionamento	Spring brake 24"
CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO (L)	
Tanque de combustível	150 L L
Reservatório ureia -Arla 32	25 L L
ITENS DE SÉRIE	
Ar-condicionado, Ar quente, Controlador da velocidade de cruzeiro, Piloto automático, Volante com regulagem de ângulo e altura, Trava elétrica das portas com acionamento remoto pela chave, Vidro elétrico, Luz diurna (DRL), Farol de milha (luz neblina), Som ambiente (Rádio), Tomada 12V, Pega mãos das portas, Porta objetos central no painel e nas portas, Acelerador eletrônico, Computador de bordo, Banco central rebatível função mesa, Vidro vigia traseiro, Espelho de aproximação frontal, Espelho de rampa lado carona, Barra estabilizadora dianteira e traseira, Embreagem assistida a Ar, Freio motor inteligente, Regulagem automática do freio, Tacógrafo digital.	

