



Linha Microbus **MA 9.2**

Confira as principais vantagens da linha de Chassi Microbus Agrale e conte sempre com a competência e a parceria de uma montadora brasileira.

- Liderança absoluta no mercado de micro-ônibus.
- Versatilidade no encarroçamento.
- Tecnologia própria para o transporte de pessoas.
- Mais conforto e segurança.
- Economia operacional.
- Maior capacidade de carga.
- Opções de distâncias de entre-eixos.



**PEÇAS
AGRALE**



GARANTIA



AGRALUB

@f in agraleSA
www.agrale.com.br



MOTOR	
Marca/modelo	Cummins F3.8
Potência Máxima	175 cv (129 kw) a 2500 RPM CV/KW
Torque máximo	600 Nm a 1100 a 1800 RPM Nm/RPM
Cilindros / Cilindradas	4 cil / 3,8 L cm³
Controle de Emissões	Pós tratamento de gases por redução catalítica seletiva (SCR). PROCONVE P8 / EURO VI
Aspiração	Sobrealimentado com dois estágios de turbo
Injeção Eletrônica	COMMON RAIL
TRANSMISSÃO	
Caixa de Câmbio	Eaton ESBO 6106A
Nº de marchas	6 frente / 1 ré
Embreagem tipo	Monodisco a seco
Diâmetro do disco	362 mm mm
DESEMPENHO TEÓRICO	
Velocidade Máxima	107 Km/h (NS) 101 Km/h (OPC) Km/h
Subida em Rampa no PBT	43,6% (NS) 47% (OPC) %
RODAS	
Dimensões	6.00" x 17,5" Pol
FREIOS	
Acionamento/Atuação	Válvula Moduladora / Freio traseiro
Freio de Serviço	Tambor Tambor/ "S CAM" Pneumático Assistido eletronicamente (ABS, EBD, ATC) com regulagem automática
Freio Motor	Eletro-pneumático / Tubo de escape
Freio Estacionamento	Spring brake 24"
CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO (L)	
Tanque de combustível	150 L L
Reservatório Arla 32	25 L L
ITENS OPCIONAIS	
Entre eixos de 4.800 mm nas versões escolar e fretamento.	

SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão	24 V V
Bateria	12 V / 100 Ah (2 unidades)
Alternador	28V - 150 Ah V/A
EIXOS	
Eixo dianteiro	Dana 3.2T
Eixo traseiro	Meritor MS13-113 (Autoblocante opcional)
Relação de redução	4,30 : 1
Relações de redução opcionais	4,56 : 1
PNEUS	
Dimensões	215/75R 17,5"
CHASSI	
Suspensão Dianteira	Molas parabólicas
Suspensão Traseira	Molas semi-elípticas de duplo estágio ou Suspensão Pneumática Full Air (Opcional)
Amortecedores	Telescópicos de dupla ação
DIREÇÃO	
Tipo	Hidráulica
Modelo	ZF SERVOCOM 8090
PESOS E CAPACIDADES	
PBT - Peso Bruto Total	9.200 Kg Kg
Peso em ordem de Marcha	2.730 Kg / 2.855 Kg Kg
Carga Útil + Carroceria	6.470 Kg / 6.345 Kg Kg
Carga Máxima Eixo Dianteiro	3.200 Kg Kg
Carga Máxima Eixo Traseiro	6.000 Kg Kg