



AGRALE

Unimesp  
agropecuária



Tratores Agrícolas

# TRATOR 575 COMPACT

## Econômico e versátil.

O 575 Compact mantém todos os atributos que o consagraram junto aos agricultores, como economia, versatilidade e robustez, e traz melhorias que o tornam mais moderno e com desempenho superior.



PEÇAS  
AGRALE



GARANTIA



AGRALUB

@f in agraleSA  
[www.agrale.com.br](http://www.agrale.com.br)

# TRATOR 575 COMPACT



MOTOR	
Marca	PERKINS 1104D
cilindros / cilindrada	04 Verticais em linha / 4.400 cm³
Aspiração	Natural
Potência	73,4 cv (54 kW) - 2.200 RPM (ISO 14396) 76,1 cv (55,9 kW) - 2.200 RPM (SAE J1995) CV ( kW)/rpm
Torque	26,6 kgf.m (261 N.m) a 1.700 RPM kgfm/rpm
EMBREAGEM	
Tipo	Duplo disco a seco
Acionamento	Mecânico
SISTEMA HIDRÁULICO	
Controle	180 kgf/cm² kgf/cm²
Vazão máxima	50 L/min L/min
Controle remoto	1 Comando / 2 Vias De série com engate rápido e duas linhas de pressão
Engate	3 Pontos Categoria II
Capacidade levante	2000 kg kg
DIREÇÃO	
Tipo	Hidráulica, hidrostática
SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	12V / 70 A V
Alternador	12 V / 85 A V
DIMENSÕES	
Largura	1430 mm mm
OPCIONAIS	
Contrapesos traseiros; Rodados: 8.00 x 18 R1 - 14.9 x 28 R1; Rodados: 8.00 x 18 R1 - 14.9 x 24 R2; Rodados: 7.00 x 18R1 / 14.9 x 24R1 Rodados: 7.00 x 18 R1 - 12.4 x 28 R1; Rodados: 7.50L x 15 R1 - 12.4 x 24 R1;	

TRANSMISSÃO	
Tipo	Mecânica Sincronizada
Número de marchas	Inversor e Super Redutor 15 à frente e 15 à ré
Bloqueio	Mecânico por pedal e retrocesso automático
Eixo dianteiro	Diferencial central (4x4)
TOMADA DE POTÊNCIA - TDP	
Acionamento	Mecânico
Tipo	Independente
Rotação Nominal	540 a 2000 rpm do motor rpm
FREIOS	
Freio de serviço	À disco em banho de óleo
Freio estacionamento	Engate Manual
RODADOS	
Dianteiros standard	250/80 x 18R1
Traseiros standard	14.9 x 24R1
CAPACIDADES	
Tanque Combustível	70L L
PESOS	
Peso de embarque	2.310 Kg (sem cabine) 2.590 Kg (com cabine) kg
Em ordem de marcha	3.060 Kg (sem cabine) 3.315 Kg (com cabine) kg

