



Tratores Agrícolas  
**TRATOR 6185**

**Força para encarar o dia a dia.**

Alto desempenho, conforto e durabilidade são alguns dos diferenciais que fazem do Trator 6185 uma excelente opção para a rotina do campo, principalmente na agricultura de escala.

Tecnologia: preparado para agricultura de precisão e com piloto automático e GPS de fábrica como opcional.



**PEÇAS**  
**AGRALE**



**GARANTIA**   **AGRALUB**



@ agraleSA  
[www.agrale.com.br](http://www.agrale.com.br)

# TRATOR 6185

| MOTOR                  |   | TRANSMISSÃO              |   |
|------------------------|---|--------------------------|---|
| Marca                  | MWM 229-6 TCE   | Tipo                     | Mecânica Parcialmente Sincronizada  |
| cilindros / cilindrada | 6 - Verticais em linha / 6.200 dm <sup>3</sup>                | Número de marchas        | 24 Frente / 12RÉ  |
| Aspiração              | Turbo   | Bloqueio                 | Acionamento mecânico  |
| Potência               | 175 cv (NBR ISO 14396) CV (KW)/rpm                            | Eixo dianteiro           | Diferencial central autoblocante  |
| Potência máxima TDP    | NI  | TOMADA DE POTÊNCIA - TDP |   |
| Torque                 | 72 Kgf.m a 1.300 - 1.500 rpm kgfm/rpm                         | Acionamento              | Eletro-hidráulico   |
| EMBREAGEM              |   | Tipo                     | Independente, com embreagem multidisco em banho de óleo   |
| Tipo                   | Disco simples   | Rotação Nominal          | 540 rpm a 2083 rpm no motor e 1000 rpm a 2136 rpm no motor rpm  |
| Acionamento            | Mecânico/Hidráulico   | FREIOS                   |   |
| SISTEMA HIDRÁULICO     |   | Freio de serviço         | Disco em banho de óleo  |
| Controle               | 180 kgf/cm <sup>2</sup> kgf/cm <sup>2</sup>                   | Freio estacionamento     | Engate Manual, independente do freio de serviço   |
| Vazão máxima           | 126 L/min L/min   | RODADOS                  |   |
| Controle remoto        | 2 Comandos / 4 vias Opc.: 1 controle remoto de vazão contínua | Dianteiros standard      | 18.4 – 26" R1   |
| Engate                 | 3 Pontos - Categoria III                                      | Traseiros standard       | 24.5 – 32" R1   |
| Capacidade levante     | 6.700 kg kg   | Rodados Opcionais        | Pneus arrozeiros 14.9 – 28 R2 / 23.1 – 30 R2 Pneus cultivadores 18.4-26/20.8-38 Rodado duplo 18. 4-26R1-20.8-38R1 Pneus agrícolas 16.9-30R1/24.5-32R1 14.9-28R1 / 23.1-30R1 |
| DIREÇÃO                |   | CAPACIDADES              |   |
| Tipo                   | Hidráulica / Hidrostática                                     | Tanque Combustível       | 280 L L   |
| SISTEMA ELÉTRICO       |   | PESOS                    |   |
| Bateria                | 12V – 135 A.h V   | Peso de embarque         | 7.020 kg kg   |
| Alternador             | 14V – 120 A V   | Em ordem de marcha       | 9.500 kg kg   |
| DIMENSÕES              |   |                          |   |
| Largura                | 2670 mm mm  |                          |   |



@ agraleSA  
www.agrale.com.br

O presente folheto serve meramente como informativo do produto, estando a Agrale, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características diferentes dos aqui informados, valendo para tanto, como documento definitivo para oferta a Proposta Comercial firmada pelo representante legal da empresa ofertante. Gerado em: 08/12/2025, 19:09