



Tratores Industriais

# TRATOR REBOCADOR 4100 GLP

Com ele, não tem carga pesada.

Em função dos baixos níveis de ruído e emissões, o Trator Rebocador 4100 GLP é apto para operações logísticas e industriais em ambientes internos, com excelente desempenho e economia.



PEÇAS  
**AGRALE**



GARANTIA



AGRALUB

@ agraleSA  
[www.agrale.com.br](http://www.agrale.com.br)

# TRATOR REBOCADOR 4100 GLP

MOTOR	
Marca	Briggs & Stratton
cilindros / cilindrada	02 - Verticais em V, Ciclo OTTO
Aspiração	Natural
Potência	16,2 CV (12,0 kW) a 3200 rpm (SAE J1349) CV ( kW)/rpm
Torque	4,1 kgf.m (4,0 daN.m) a 2.400 rpm (SAE J1349) kgfm/rpm
EMBREAGEM	
Tipo	Monodisco a seco
Acionamento	Mecânica
SISTEMA HIDRÁULICO	
Vazão máxima	25,6 L/min. a 3200 rpm do motor L/min
DIREÇÃO	
Tipo	Hidrostática
SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	12V – 55 A.h V
Alternador	14V – 50 A V
DIMENSÕES	
Largura	1187 mm mm
Comprimento	2650 mm mm
Altura	1080 mm (até o volante) mm

TRANSMISSÃO	
Tipo	Mecânica
Número de marchas	7 Frente / 3 Ré
Eixo dianteiro	Direcional
TOMADA DE POTÊNCIA - TDP	
Rotação Nominal	1.300 a 2.750 rpm do motor 1.000 rpm a 2.750 rpm no motor (4 <sup>a</sup> e reduzidas) 1.420 a 2.750 rpm do motor (Marchas à ré) rpm
FREIOS	
Freio de serviço	Com sapatas expansíveis
Freio estacionamento	Engate Manual
RODADOS	
Dianteiros standard	5.60 - 15" F3
Traseiros standard	5.50F x 18" 6,00L x 18"
CAPACIDADES	
Tanque Combustível	Cilindro Gás 20 Kg L
PESOS	
Peso de embarque	1000 kg kg
Em ordem de marcha	1120 kg kg