



Tratores Agrícolas

TRATOR 6185

Força para encarar o dia a dia.

Alto desempenho, conforto e durabilidade são alguns dos diferenciais que fazem do Trator 6185 uma excelente opção para a rotina do campo, principalmente na agricultura de escala.

Tecnologia: preparado para agricultura de precisão e com piloto automático e GPS de fábrica como opcional.



GARANTIA



AGRALUB

@f00in agraleSA
www.agrale.com.br

TRATOR 6185

MOTOR	
Marca	MWM 229-6 TCE
cilindros / cilindrada	6 - Verticais em linha / 6.200 cm³
Aspiração	Turbo
Potência	175 cv (NBR ISO 14396)
Potência máxima TDP	NI
Torque	72 Kgf.m a 1.300 - 1.500 rpm
EMBREAGEM	
Tipo	Disco simples
Acionamento	Mecânico/Hidráulico
SISTEMA HIDRÁULICO	
Controle	180 kgf/cm² kgf/cm²
Vazão máxima	126 L/min L/min
Controle remoto	2 Comandos / 4 vias Opc.: 1 controle remoto de vazão contínua
Engate	3 Pontos - Categoria III
Capacidade levante	6.700 kg
DIREÇÃO	
Tipo	Hidráulica / Hidrostática
SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	12 V – 135 Ah
Alternador	14 V – 120 A
DIMENSÕES	
Largura	2670 mm

TRANSMISSÃO	
Tipo	Mecânica Parcialmente Sincronizada
Número de marchas	24 Frente / 12Ré
Bloqueio	Acionamento mecânico
Eixo dianteiro	Diferencial central autoblocante
TOMADA DE POTÊNCIA - TDP	
Acionamento	Eletro-hidráulico
Tipo	Independente, com embreagem multidisco em banho de óleo
Rotação Nominal	540 rpm a 2083 rpm no motor e 1000 rpm a 2136 rpm
FREIOS	
Freio de serviço	Disco em banho de óleo
Freio estacionamento	Engate Manual, independente do freio de serviço
RODADOS	
Dianteiros standard	18.4 – 26" R1
Traseiros standard	24.5 – 32" R1
Rodados Opcionais	Pneus arroseiros 14.9 – 28 R2 / 23.1 – 30 R2 Pneus cultivadores 18.4-26/20.8-38 Rodado duplo 18. 4-26R1-20.8-38R1 Pneus agrícolas 16.9-30R1/24.5-32R1 14.9-28R1 / 23.1-30R1
CAPACIDADES	
Tanque Combustível	280 L
PESOS	
Peso de embarque	7.020 kg
Em ordem de marcha	9.500 kg

MARCHAS		1º	2º	3º	4º
FRENTE	B	1,2	1,8	2,7	3,8
	M	3,9	5,9	8,8	12,3
	A	12,6	18,8	28,0	39,2
FRENTE REDUZIDA	B	1,0	1,5	2,2	3,1
	M	3,2	4,8	7,2	10,1
	A	10,3	15,4	22,9	32,2
RÉ	B	1,0	1,6	2,4	3,3
	M	3,4	5,1	7,6	10,7
	A	10,9	16,4	24,4	34,2

